

高速无线 USB设备网络服务器 SX-DS-3000WN



实现USB接口设备无线网络共享

主要特点

- ▶ USB2.0高速接口×2(Hi-Speed TypeA)
- ▶ IEEE 802.11a/b/g/n高速无线通讯(300Mbps)
- ▶ 同时标配千兆有线网卡 1000BASE-T

连接示意图

不单单是打印机，扫描仪、数码复印机、多功能一体机、数码相机、等等USB接口的设备也均可通过连接后实现无线网络共享。



产品概要

做为电脑的外设产品有很多，例如打印机、扫描仪、多功能数码复合机/一体机、数码相机、移动硬盘、读卡器等等。通常，这些标配USB接口的设备通过USB线与电脑直连来使用。USB设备无线网络服务器可以将USB线连接转换为无线网络连接，从而将单机设备转换为多人无线网络共享使用。无线连接取代了USB线，从而解决了USB线最长5米的限制，使设备可以放在远离电脑的地方自由设置使用。无线设备服务器支持IEEE802.11a/b/g/n高速无线网络通讯，同时还可实现千兆网的有线连接。

特点

1. IEEE 802.11a/b/g/n

支持802.11a/b/g/n无线规格，速度可达300Mbps(理论值)。

2. 设置简单

本产品具备WPS(Wi-Fi Protected Setup)功能。当无线路由器也同时具备WPS功能时，无线设置可一步完成。

3. 主要功能

● 支持同步传输

产品支持全速同步传输。数据传输过程中需要连续、不间断的传输数据的USB摄像头、USB音箱等设备，也可通过无线设备服务器实现无线网络共享使用。

● 支持TCP/IP打印

产品可实现标准的TCP/IP打印服务器功能。

● 自动打印连接

使用SX Virtual link连接打印机或MFP后，当检测到有打印数据时，产品会自动连接打印机，打印结束后自动断开设备，方便其他用户的使用。

*该功能用于不支持标准TCP/IP打印方式的打印机

USB设备服务器

USB设备服务器，使用silex研发的USB虚拟化技术，简单的将USB单机连接设备升级为网络连接的设备。无论是打印机、扫描仪、多功能数码复合机、还是移动硬盘、读卡器等USB设备，均可简单的连接至网络中供多人共享使用，并实现将设备设置在远离电脑的位置来使用等需求。

SX Virtual Link(虚拟连接)

SX Virtual Link是USB虚拟化连接的应用程序软件。使用此软件，可以管理通过本产品连接的各种USB设备，查看设备连接状态、进行连接/断开等功能的设置。



- 其他用户需使用共享的USB设备时，可发送请求断开信息。
- 可进行USB设备的连接/断开等功能的操作。

产品规格

型号	SX-DS-3000WN
有线网络	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(自动识别)
无线网络	IEEE 802.11a/b/g/n内置天线(2T2R)
设备接口	USB2.0(高速)×2
无线安全	WEP(64/128), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
支持OS	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008, Windows Server 2003, MacOS X.
支持协议	TCP/IP
安装设置	设置工具软件、网页浏览器、WPS
外形尺寸	W:126.4mm × D:71.5mm × H:24.2mm (±2mm)
重量	105g
功耗	12.5W (5V 2.5A)
包装内容	主体、电源、安装光盘、安装向导
产品认证	中国无线电设备型号核准, CMIIT ID:2013DJ6791 VCCI class B/FCC class B/CE class B
其他	SX-DS-3000WN不具备 IEEE 802.11a

有关产品的咨询，请拨打北京希来科网络技术有限公司咨询电话 TEL:010-64403958

- Microsoft, Windows 等属于美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
- 其他所记载的公司名称或产品名称为各所属公司的商标或注册商标。



北京希来科网络技术有限公司
www.silex.com.cn
北京市朝阳区劲松三区甲302号 华腾大厦8层
TEL: 010-64403958 FAX: 010-64403957

咨询: